





Все зенковки, представленные в этом каталоге, могут поставляться в комплекте со сверлом. Посредством добавления последней буквы к обозначению инструмента, вы выбираете необходимый вид сверла.

Виды свёрл, возможные для заказа, представлены на стр.62.

Вид сверла	Стандартное	С уменьшенным углом подъёма спирали	Конусное
Последняя буква	S	D	T

Например: AC03205**S**, AC03605**D**, AC26320**D**





AC0

Сверло-зенковка коническая с твердосплавными пластинами



Обозначение	D1 мм	D мм	Диаметр хв-ка мм
AC02405	2.4	8.5	8
AC02805	2.8	9.5	8
AC03215	3.2	8.0	8
AC03205	3.2	9.5	8
AC03285	3.2	12.7	8
AC03605	3.6	10.0	8
AC04005	4.0	10.0	8
AC04405	4.4	11.1	8
AC04807	4.8	11.1	9.5
AC04817	4.8	12.7	9.5
AC05007	5.0	12.0	10
AC05607	5.6	12.0	9.5
AC05617	5.6	12.7	9.5
AC06007	6.0	12.7	9.5
AC06317	6.3	12.7	10
AC06307	6.3	13.5	10



AC2, AS2

Зенковка коническая с твердосплавными пластинами

Для крепления на сверле.

Обозначение	D1 мм	D мм
AS23200	3.2	9.5
AS24000	4.0	9.5
AC21240	4.0	12.7
AS24400	4.4	9.5
AS24810	4.8	12.7
AC20540	5.4	16.0
AS25610	5.6	12.7
AS26310	6.3	12.7
AC26320	6.3	16.0
AC27020	7.1	16.0
AC20731	7.3	18.0
AC28020	8.0	16.0
AC28030	8.0	19.0
AC20900	9.0	18.0
AC29530	9.5	19.0
AC22595	9.5	25.4
AC22811	11.1	28.6