


**В****Подшипники**

Обозначение	D мм	d мм
B063032	6.35	3.17
B080040	8.00	4.00
B095032	9.53	3.17
B095048	9.53	4.76
B095063	9.53	6.35
B124048	12.40	4.76
B127048	12.70	4.76
B127063	12.70	6.35
B159063	15.87	6.35
B160048	15.87	4.76
B160050	16.00	5.00
B160080	16.00	8.00
B190048	19.05	4.76
B190060	19.00	6.00
B190063	19.05	6.35
B190127	19.05	12.70
B220070	22.00	7.00
B220080	22.00	8.00
B254127	25.40	12.70
B260100	26.00	10.00
B285127	28.57	12.70
B318150	31.80	15.00
B350150	35.00	15.00

BR/BT**Винты**

Обозначение	Размеры	Применение	Ключ №
BR25095	NC 3/48 x 9.5мм	Для крепления подшипников	KEY5/64
BR30100	M 3 x 10мм	Для крепления подшипников	KEY02.5
BR32095	NC 5/40 x 9.5	Для крепления подшипников	KEY3/32
BR40100	M 4 x 10мм	Для крепления подшипников	KEY03.0
BR48127	NF10-32 x 12.7мм	Для крепления подшипников	KEY04.0
BRW2595	NC 3/48 x 9.5мм	Для крепления подшипников	KEY5/64
BRW3295	NC 5/40 x 9.5мм	Для крепления подшипников	KEY3/32
BR32026	NC 5/40 x 2.6мм	Для крепления стопорного кольца	KEY01.6
BR32032	NC 5/40 x 3.2мм	Для крепления стопорного кольца	KEY01.6
BR48048	NC 10/24 x 4.8мм	Для крепления сверла в зенковке	KEY3/32
BR50050	M 5 x 5мм	Для патронов типа ТМ	KEY02.5
BR50100	M 5 x 10мм	Для свёрл МРК и переходников ТА	KEY02.5
BR60060	M 6 x 6мм	Для крепления сверла в зенковке	KEY03.0
BR63048	NF1/4-28 x 4.8мм	Для крепления сверла в зенковке	KEY1/8
BR63063	NF1/4-28 x 6.3мм	Для крепления сверла в зенковке	KEY1/8
BT35048	Torx M 3.5 x 4.8мм	Для крепления сменных твердосплавных пластин	KEY-TORX
BT40056	Torx M 4 x 5.6мм	Для крепления сменных твердосплавных пластин	KEY-TORX

BD**Шайбы**

Обозначение	Размеры	Применение
BD08040	8мм Dia x 4мм Dia	Для подшипника B080040
BD09532	9.5мм Dia x 3.2мм Dia	Для подшипника B095032
BD09548	9.5мм Dia x 4.8мм Dia	Для подшипника B095048
BD12748	12.7мм Dia x 4.8мм Dia	Для подшипника B127048
BD16050	16мм Dia x 5мм Dia	Для подшипника B160050
BD35150	35мм Dia x 15мм Dia	Для подшипника B350150